

Tehničke informacije

ULTRA DECKING OIL

uljni premaz za drvo



Opis

ULTRA DECKING OIL je specijalno ulje koje se proizvodi od prirodnog ulja i voska.

Područje primjene

Koristi se za zaštitu i njegu vanjskih drvenih podova. Premaz je pogodan za zaštitu egzotičnih vrsta drveta (tik, ariš, bangkirai, meranti...). ULTRA DECKING OIL usporava rast plijesni i gljivica i štiti površinu drveta od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Premaz je otporan na pucanje i pojavu mjehurića.

Asortiman



02 bezbojna



05 hrast



09 tik



13 palisander

Izgled

mat

Gustoća

0,8 – 0,95 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Ne razrjeđuje se.

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 93±2 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(i), 500 g/l; maks. 499 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Kompatibilnost

Prethodni premazi: -

Sljedeći premazi: -

Priprema površine

Prije nanošenja ULTRA DECKING OIL-a drvenu terasu očistiti *ULTRA DECKING CLEANER*-om ukoliko se radi o drvu zaraženom gljivicama, algama. Isprati čistom vodom (po mogućnosti miniwash).

Podloga mora biti suha (najviše 12 % vlage), čista i otprašena. Stare premaze potrebno je prebrusiti i sanirati postojeća oštećenja.

ULTRA DECKING OIL

uljni premaz za drvo

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Sklon samozapaljenju! Natopljene tkanine mogu se zapaliti bez prisutnosti izvora paljenja stoga ih je nakon upotrebe potrebno namočiti u vodi ili spaliti!

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije uporabe.

Nanošenje materijala

Nemojte nanositi ulje ako postoji mogućnost padalina tijekom 24 sata. Ukoliko je moguće, izbjegavati apliciranje ulja na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Nanositi nerazrijeđeno kistom ili drugim prikladnim aplikatorom do zasićenja (kad se na površini zamijeti višak ulja). Pustiti da se ulje upije 15 minuta. Na neupijajućim površinama višak ulja obrisati. Za brisanje je najbolje koristiti stroj za brušenje opremljen krpom koja ne ostavlja dlačice, dok se na manjim površinama postupak može obaviti ručno pamučnom krpom. Terasa se mogu koristiti nakon 2 dana od zaštite.

ODRŽAVANJE: nakon 6 mjeseci od prvobitne aplikacije nanijeti jedan sloj za održavanje, a nakon toga premazati svakih 12 mjeseci za optimalnu zaštitu.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u *Sintetičnom razjeđivaču*.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +13 °C, maks. +25 °C

relativna vlažnost: 40 – 60 %

temperatura površine: min. +13 °C, maks. +25 °C

Izdašnost i debljine nanosa

10 – 12 m²/l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i stupnju obrađenosti drva te načinu aplikacije.

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [h]	potpuno suh [h]	međupremazni interval	
			min. [h]	maks. [d]
20	16	>24	–	–

Rok valjanosti

3 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

ULTRA DECKING OIL

uljni premaz za drvo

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 08.07.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668